

Розклад регламентного обслуговування
Новий 15 000 км інтервал для Європи
C-HR NGX10 2WD Mex

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12М
Система охолодження та опалення		п		п		п	24 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12М
Вугільний адсорбер		п		п		п	П: 24 М
Елементи та з'єднання системи випуску		п		п		п	24 М
Пробка паливного баку, паливопроводу, з'єднання та клапан контролю випаровувань		п		п		п	24 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)		п		п		п	24 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)		п		п		п	24 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт		п		п		п	24 М
Затяжка болтів привідних валів		т		т		т	24 М
Пильовики привідних осей		п		п		п	24 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)		п		п		п	24 М
Важіль перемикачів передач		п		п		п	24 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка корозії		п		п		п	24 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних заміні							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,5	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 60000 км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 М, 3: 48 М
Фільтр кондиціонера (заміна кожні 30000 км)		0,1		0,1		0,1	3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	0,8	п	0,8	п	0,8	П: 12 М, 3: 24 М
Рідина механічної трансмісії (перевірка)				п			П: 48 М
Норма часу на регламентні заміни, год	0,7	1,6	0,7	1,6	0,7	2,1	-
Підсумкова норма часу, год	1,4	2,3	1,4	2,3	1,4	2,8	
Рідина механічної трансмісії (заміна при потребі)						0,5	

Тип	К-ть	Рекомендована в'язкість	Специфікація
Масло двигуна	4,0	0W-20	SL, SM, SN
Рідина трансмісії	2,4	"Фирменная жидкость для механических трансмиссий LV от компании Toyota" или "API GL-4 и SAE 75W"	