

Розклад регламентного обслуговування

Новий 15.000 км інтервал для Європи

C-HR NGX50 4WD CVT

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12М
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	24 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12М
Вугільний адсорбер		п	п	п	п	п	П: 24 М
Елементи та з'єднання системи випуску		п		п		п	24 М
Пробка паливного баку, паливопроводу, з'єднання та клапан контролю випаровувань		п		п		п	24 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)		п		п		п	24 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)		п		п		п	24 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт		п		п		п	24 М
Затяжка болтів привідних валів		т		т		т	24 М
Пильовики привідних осей		п		п		п	24 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)		п		п		п	24 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка корозії		п		п		п	24 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних заміні							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,5	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 60000 км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 М, 3: 48 М
Фільтр кондиціонера (заміна кожні 30000 км)		0,1		0,1		0,1	3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	0,8	п	0,8	п	0,8	3: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка)				п			П: 48 М
Масло роздавальної коробки (заміна)		0,5		0,5		0,5	3: 24 М
Масло заднього диференціала (заміна)		0,4		0,4		0,4	3: 24 М
Норма часу на регламентні заміни, год	0,7	2,5	0,7	2,5	0,7	3,0	-
Підсумкова норма часу, год	1,4	3,2	1,4	3,2	1,4	3,7	

Рідина автоматичної трансмісії (заміна при потребі)						1,1	
---	--	--	--	--	--	-----	--

Тип	К-ть	Рекомендована в'язкість	Специфікація
Масло двигуна	4,0	0W-20	SL, SM, SN
Рідина трансмісії	7,42	Toyota Genuine CVTF FE	
Масло роздавальної коробки	0,4-0,5	SAE 75W-85	API : GL-5
Масло заднього диференціала	0,45-0,55	LT SAE 75W-85	API : GL-5