

Розклад регламентного обслуговування

15.000 км інтервал для Європи

Samy ASV70

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

З: Замінити чи змастити.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12 М
Пробка паливного баку, паливопроводу, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12 М
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей				п		п	24 М
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М
Вугільний адсорбер		п		п		п	24 М
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних заміні							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,5	-
Паливний фільтр (заміна)				0,8			-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	0,8	п	0,8	п	0,8	П: 12 М, 3: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка)			п			п	-
Норма часу на регламентні заміні, год	1,0	1,8	1,0	2,6	1,0	2,3	-
Підсумкова норма часу, год	1,7	2,5	1,7	3,3	1,7	3,0	
Рідина автоматичної трансмісії (заміна за потребою)						1	

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	4,4	5W-30	API : SL/SM/SM
Рідина трансмісії	6,5	Toyota Genuine ATF WS	