

Розклад регламентного обслуговування

Новий 15.000 км інтервал для Європи

Corolla/Auris ZRE151 6MMT (EC60A)

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12 М
Пробка паливного баку, паливopроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12 М
Педаля гальма та стоянкового гальмо (вільний хід, затяжка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12 М
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		п		п		п	24 М
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних заміні							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,4	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 М, 3: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	1,1	п	1,1	п	1,1	П: 12 М, 3: 24 М
Масло механічної трансмісії (перевірка, заміна)	п	п	п	0,4	п	п	-
Норма часу на регламентні заміни, год	0,9	2	0,9	2,4	0,9	2,4	-
Підсумкова норма часу, год	1,6	2,7	1,6	3,1	1,6	3,1	

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	4,2	5W-30	API : SL/SM
Масло механічної трансмісії	2,4	75W	API : GL-4