

# Розклад регламентного обслуговування

Новий 15.000 км інтервал для Європи

Corolla ZZE121 MEX

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
<b>1. Діагностичні та перевірочні роботи</b>							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12 М
Пробка паливного баку, паливопроводу, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, натяжка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12 М
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		п		п		п	24 М
<b>Перевірка водійського килимка</b>	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 М
<b>Норма часу на діагностичні роботи, год</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	
<b>2. Роботи з регламентних замін</b>							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12 М
Свічки запалювання (заміна)		0,4		0,4		0,4	24 М
Паливний фільтр (заміна)				1,0			-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	1,1	п	1,1	п	1,1	П: 12 М, 3: 24 М
Рідина счеплення (перевірка, заміна)	п	п	п	0,4	п	п	-
Масло механічної трансмісії (перевірка, заміна)	п	п	п	0,4	п	п	-
<b>Норма часу на регламентні заміни, год</b>	<b>0,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>4,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,4</b>	-
<b>Підсумкова норма часу, год</b>	<b>1,6</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	<b>4,9</b>	<b>1,6</b>	<b>3,1</b>	

Зазори клапанів (за потребою)						1,8	-
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	---

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	3,7	5W-30	API : SL/SM
Масло механічної трансмісії	1,9	75W-90	API : GL-4 GL-5