

Розклад регламентного обслуговування

15.000 км інтервал для Європи

GT86 ZN6 MEX

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12M
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12M
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12M
Рівень рідини зчеплення та функціонування системи	п	п	п	п	п	п	12M
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12M
Пробка паливного баку, паливопроводу, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12M
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, натяжка)	п	п	п	п	п	п	12M
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	п	п	п	п	п	п	12M
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12M
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12M
Рульове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12M
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12M
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12M
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12M
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12M
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12M
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей	п	п	п	п	п	п	12M
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 M
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 M
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних замін							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12 M
Свічки запалювання (заміна)		0		0		2,3	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 M, З: 24 M
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12 M
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	0,3	п	0,3	п	0,3	24 M
Масло механічної трансмісії (перевірка, заміна)				0,3			П: 24M, З: 60M
Масло заднього диференціала (перевірка, заміна)	п	0,2	п	0,2	п	0,2	
Норма часу на регламентні заміни, год	0,5	1,0	0,5	1,3	0,5	3,3	-
Підсумкова норма часу, год	1,2	1,7	1,2	2,0	1,2	4,0	

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	5,4	5W-30	API : SL/SM/SM
Масло заднього диференціала	1,10-1,20	75W-85	API : GL-5
Рідина трансмісії	2,2	75W-90	API : GL-3