

## Розклад регламентного обслуговування

15.000 км сервісний інтервал для Європи

Highlander GSU45 AT

## Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Т: Затягнути предписаним моментом.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
<b>Найменування робіт</b>							
<b>1. Діагностичні та перевірочні роботи</b>							
Привідний пас (перевірка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Система охолодження та опалення	П	П	П	П	П	П	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	П	П	П	П	П	П	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	П	П	П	П	П	П	12 М
Пробка паливного баку, паливопроводу, з'єднання та клапан контролю випаровувань	П	П	П	П	П	П	12 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	П	П	П	П	П	П	12 М
Гальмівні диски та колодки	П	П	П	П	П	П	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	П	П	П	П	П	П	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	П	П	П	П	П	П	12 М
Затяжка болтів привідних валів	Т	Т	Т	Т	Т	Т	12 М
Пильовики привідних осей	П	П	П	П	П	П	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Передня та задня підвіски	П	П	П	П	П	П	12 М
Стан та тиск покришок	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		П		П		П	24 М
Перевірка рівня холодоагенту системи кондиціонування повітря	П	П	П	П	П	П	12 М
<b>Перевірка водійського килимка</b>	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка корозії	П	П	П	П	П	П	12 М
<b>Норма часу на діагностичні роботи, год</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>2. Роботи з регламентних заміні</b>							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12 М
Свічки запалювання (заміна)						2,3	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	П: 12 М, 3: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	П	1,1	П	1,1	П	1,1	П: 12 М, 3: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка, заміна)			П			П	-
Масло роздавальної коробки (перевірка, заміна)	П	0,4	П	0,4	П	0,4	П: 12 М, 3: 24 М
Масло заднього диференціала (перевірка, заміна)	П	0,4	П	0,4	П	0,4	П: 12 М, 3: 24 М
<b>Норма часу на регламентні заміни, год</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>1,1</b>	<b>5,3</b>	-
<b>Підсумкова норма часу, год</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>	<b>6,3</b>	

Рідина автоматичної трансмісії (заміна за потребою)						0,5	
---	--	--	--	--	--	-----	--

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	6,1	10W-30	API : SL/SM
Рідина трансмісії	9,0	Toyota Genuine ATF WS	
Масло роздавальної коробки	0,9	SAE 90	API : GL-5
Масло заднього диференціала	0,9	SAE 90, SAE 80W или 80W-90	API : GL-5