

Розклад регламентного обслуговування

15.000 км інтервал для Європи

HIGHLANDER GSU55 U660F 4WD

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Т: Затягнути предписаним моментом.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.	
Найменування робіт								
1. Діагностичні та перевірочні роботи								
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М	
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12 М	
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12 М	
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12 М	
Пробка паливного баку, паливопроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12 М	
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	п	п	п	п	п	п	12 М	
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	п	п	п	п	п	п	12 М	
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М	
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12 М	
Рульове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12 М	
Затяжка болтів привідних валів	т	т	т	т	т	т	12 М	
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12 М	
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М	
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М	
Стан та тиск покриття	п	п	п	п	п	п	12 М	
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М	
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		п		п		п	24 М	
Перевірка рівня холодоагенту системи кондиціонування повітря	п	п	п	п	п	п	12 М	
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М	
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 М	
Норма часу на діагностичні роботи, год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
2. Роботи з регламентних заміт								
	К-ть	Рекомендовано						
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	6,1	API SL 5W-30						12 М
Свічки запалювання (заміна) (використовувати DENSO FK20HR11)								2,1
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 М, 3: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)		п	0,8	п	0,8	п	0,8	П: 12 М, 3: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка)	6,7	ATF WS						п
Масло роздавальної коробки (перевірка, заміна)	0,8	LT API GL-5 SAE 75W-85						П: 12 М, 3: 24 М
Масло заднього диференціала (перевірка, заміна)	0,55	LT 75W-85 GL-5						П: 12 М, 3: 24 М
Норма часу на регламентні заміни, год		0,9	2,5	0,9	2,5	0,9	4,6	-
Підсумкова норма часу, год		1,9	3,5	1,9	3,5	1,9	5,6	
Рідина автоматичної трансмісії (заміна за потребою)							1,1	

HIGHLANDER GSU55 U660F 4WD

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	6,1	15W-40, 20W-50: 5W-30*	API : SL/SM/SN
Рідина трансмісії	6,7	Toyota Genuine ATF WS	
Масло роздавальної коробки	0,8	Toyota Genuine Differential gear oil LT API GL-5 SAE 75W-85	API : GL-5
Масло заднього диференціала	0,45-0,55	Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-5 or equivalent	API : GL-5