

Розклад регламентного обслуговування

Новий 15.000 км інтервал для Європи

Land Cruiser UZJ100 AT

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

М: Змастити; Т: Затягнути предписаним моментом; З: Замінити

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	-
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12 М
Пробка паливного баку, паливopроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12 М
Рухове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12 М
Мащення поворотних кулаків, шкворнів, тяг, важелів, тощо						М	-
Затяжка болтів привідних валів		Т		Т		Т	24 М
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Газова камера системи контролю висоти (перевірка)			п	п	п	п	
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		п		п		п	24 М
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2. Роботи з регламентних заміт							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12 М
Свічки запалювання (заміна)						1,2	-
Паливний фільтр (заміна)				0,5			-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, З: 24 М
Мащення карданного валу	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	12 М
Мащення колісних підшипників (тільки конічні роликів)		3,1		3,1		3,1	24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	1,1	п	1,1	п	1,1	П: 12 М, З: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка)			п			п	-
Масло роздавальної коробки (перевірка, заміна)	п	0,4	п	0,4	п	0,4	П: 12 М, З: 24 М
Масло переднього диференціала (перевірка, заміна)	п	0,4	п	0,4	п	0,4	П: 12 М, З: 24 М
Масло заднього диференціала (перевірка, заміна)	п	0,4	п	0,4	п	0,4	П: 12 М, З: 24 М
Рідина гідропідсилювача (перевірка)	п	п	п	п	п	п	-
Рідина системи активного контролю висоти (заміна)						0,5	-
Норма часу на регламентні заміни, год	1,0	6,4	1,0	6,9	1,0	8,1	
Підсумкова норма часу, год	2,0	7,4	2,0	7,9	2,0	9,1	

Зазори клапанів (за потребою)						4,2	-
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	---

Рідина автоматичної трансмісії (заміна за потребою)						1,0	
---	--	--	--	--	--	-----	--

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	6,8	5W-30	API : SL/SM
Рідина автоматичної трансмісії	3	Toyota Genuine ATF WS	
Масло роздавальної коробки	1,5	75W-90	API : GL-4 GL-5
Масло заднього диференціала	3,3	80W-80	API : GL-5
Масло переднього диференціала	1,6	80W-80	API : GL-5