

Розклад регламентного обслуговування

15.000 км сервісний інтервал для Європи

Prius ZVW30 HSD

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

М: Змастити; Т: Затягнути предписаним моментом; З: Замінити

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Система охолодження та опалення	П	П	П	П	П	П	12 М
Охолоджувальна рідина двигуна (рівень, стан)	П	П	П	П	П	П	12 М
Охолоджувальна рідина інвертора (рівень, стан)	П	П	П	П	П	П	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	П	П	П	П	П	П	12 М
Пробка паливного баку, паливопроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань	П	П	П	П	П	П	12 М
Педаля гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Гальмівні диски та колодки	П	П	П	П	П	П	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	П	П	П	П	П	П	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	П	П	П	П	П	П	12 М
Пильовики привідних осей	П	П	П	П	П	П	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Передня та задня підвіски	П	П	П	П	П	П	12 М
Стан та тиск покришок	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		П		П		П	24 М
Перевірка водійського килимка	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка корозії	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка стану гібридної системи (ННС)	П	П	П	П	П	П	12 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
2. Роботи з регламентних заміन							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,5	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, З: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, З: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	П	1,1	П	1,1	П	1,1	П: 12 М, З: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка)			П			П	-
Норма часу на регламентні заміни, год	0,9	2,0	0,9	2,0	0,9	2,5	-
Підсумкова норма часу, год	1,7	2,8	1,7	2,8	1,7	3,3	

Рідина автоматичної трансмісії (заміна за потребою)						0,4	
---	--	--	--	--	--	-----	--

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	4,2	5W-30	API : SL/SM/SM
Рідина трансмісії	3,4	Toyota Genuine ATF WS	