

Розклад регламентного обслуговування

15.000 км інтервал для Європи

RAV4 ASA44 AT 4WD

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Система охолодження та опалення	п	п	п	п	п	п	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	п	п	п	п	п	п	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	п	п	п	п	п	п	12 М
Пробка паливного баку, паливopроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань	п	п	п	п	п	п	12 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні диски та колодки	п	п	п	п	п	п	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	п	п	п	п	п	п	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	п	п	п	п	п	п	12 М
Пильовики привідних осей	п	п	п	п	п	п	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	п	п	п	п	п	п	12 М
Передня та задня підвіски	п	п	п	п	п	п	12 М
Стан та тиск покришок	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		п		п		п	24 М
Перевірка водійського килимка	п	п	п	п	п	п	12 М
Перевірка корозії	п	п	п	п	п	п	12 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних замін							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,5	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 М, 3: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, 3: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	п	0,8	п	0,8	п	0,8	П: 12 М, 3: 24 М
Рідина автоматичної трансмісії (перевірка)			п			п	-
Масло роздавальної коробки (перевірка, заміна)	п	0,4	п	0,4	п	0,4	П: 12 М, 3: 24 М
Масло заднього диференціала (перевірка, заміна)	п	0,4	п	0,4	п	0,4	П: 12 М, 3: 24 М
Норма часу на регламентні заміни, год	0,9	2,5	0,9	2,5	0,9	3,0	-
Підсумкова норма часу, год	1,6	3,2	1,6	3,2	1,6	3,7	

Рідина автоматичної трансмісії (заміна за потребою)						1,1	
---	--	--	--	--	--	-----	--

Тип	К-ть	Рекомендована вязкість	Специфікація
Масло двигуна	4,2	5W-30	API : SL/SM
Рідина трансмісії	!!!	Toyota Genuine ATF WS	
Масло роздавальної коробки	0,40-0,50	Toyota Genuine Differential gear oil LT API GL-5 or equivalent SAE 75W-85	API : GL-5
Масло заднього диференціала	0,45-0,55	Toyota Genuine Differential gear oil LT API GL-5 or equivalent SAE 75W-85	API : GL-5