

Розклад регламентного обслуговування

15.000 км інтервал для Європи

Yaris KSP130 MEX

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

Т: Затягнути предписаним моментом

Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане)	15	30	45	60	75	90	Інтервал в міс.
Найменування робіт							
1. Діагностичні та перевірочні роботи							
Привідний пас (перевірка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Система охолодження та опалення	П	П	П	П	П	П	12 М
Охолоджувальна рідина (рівень, стан)	П	П	П	П	П	П	12 М
Елементи та з'єднання системи випуску	П	П	П	П	П	П	12 М
Пробка паливного баку, паливopроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань	П	П	П	П	П	П	12 М
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма)	П	П	П	П	П	П	12 М
Гальмівні диски та колодки	П	П	П	П	П	П	12 М
Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність)	П	П	П	П	П	П	12 М
Рульове колесо, з'єднання, люфт	П	П	П	П	П	П	12 М
Пильовики привідних осей	П	П	П	П	П	П	12 М
Шарові з'єднання та пильовики (перевірка)	П	П	П	П	П	П	12 М
Передня та задня підвіски	П	П	П	П	П	П	12 М
Обтяжка болтів та гайок підвіски та кузова	Т	Т	Т	Т	Т	Т	12 М
Стан та тиск покришок	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка освітлювального та сигнального обладнання	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей		П		П		П	12 М
Перевірка водійського килимка	П	П	П	П	П	П	12 М
Перевірка корозії	П	П	П	П	П	П	12 М
Норма часу на діагностичні роботи, год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2. Роботи з регламентних заміні							
Масло двигуна та масляний фільтр (заміна)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12 М
Свічки запалювання (заміна)						0,4	-
Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	П: 12 М, З: 24 М
Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	П: 12 М, З: 24 М
Гальмівна рідина (перевірка, заміна)	П	0,8	П	0,8	П	0,8	П: 12 М, З: 24 М
Масло механічної трансмісії (перевірка, заміна)	П	П	П	0,4	П	П	-
Норма часу на регламентні заміни, год	0,8	1,6	0,8	2,0	0,8	2,0	-
Підсумкова норма часу, год	1,5	2,3	1,5	2,7	1,5	2,7	

Зазори клапанів (за потребою)						2,8	-
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	---

Тип	К-ть	Рекомендована в'язкість	Специфікація
Масло двигуна	3,1	5W-30	API : SL/SM/SM
Рідина трансмісії	1,7	"TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV" or "API GL-4 and SAE 75W"	